


电气性能:

最大冲击电流	7.0 A _{RMS}	最大冲击电压	250 V _{RMS}
最大过载电流	3.0 A _{DC}	最大电压	60 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	1200mA	25℃±2℃最小动作电流	2400mA
起始零功率电阻	0.2~0.8 Ω	动作后 1 小时最大电阻	2.5 Ω

外形及尺寸:




- A: 22mm (最大值)
- B: 28mm. (最大值)
- C: 4.5mm (最大值)
- D: 5.1mm (典型值)

引线材料: 镀锡铜线, Φ0.80mm
包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求
检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25° C±2℃, 置于空气中	0.2~0.8 Ω
最大不动作电流	25° C±2℃, 1200mA, 维持60min	不动作
动作时间	25° C±2℃, 220V, 初始电流6A	不大于20S
动作循环	3A, 220V, 10次循环	不起明火或燃烧
动作耐久性	7A, 250V, 通电15min	不起明火或燃烧
耐电压能力	3A, 250V, 通电15min	阻值变化率 ζ ≤30%

储存及工作温度范围: -40℃ 到 85℃
包装条件: 200pcs/袋
型号说明:

JK 250-1200 U



包封产品
不动作电流: 1200m A
最大冲击电压: 250 V_{RMS}
元基系列产品