


数规格说明 Specifications:

1. 电气特性 Electrical:
 - 额定电压(Rated voltage): 30V DC
 - 额定电流(Rated current): 1.0A
 - 接触电阻(Contact resistance): 30mΩ MAX
 - 绝缘电阻(Insulation resistance): 100MΩ Min
 - 耐电压(Withstand Voltage): 500V AC
2. 机械性能 Mechanical:
 - 插入力(Mate force): 3-20N
 - 拔出力(Unmate force): 3-20N
 - 插拔次数(Durability): 5000 Cycles.
3. 温度范围(Temperature Range): -25°C~+70°C

SCHMATIC



PIN	Ø1.65	Ø2.0	Ø2.35	Ø2.5
APPD				

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1		塑料件	PPA	1PCS	黑色	
2		2号脚	铜=0.3	1PCS	Ag	
3		3号脚	铜=0.3	1PCS	Ag	
4		4号脚	铜=0.3	1PCS	Ag	
5		PIN	铜针	1PCS	TX	
6						

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

1. 线性 X ±0.15 X.X ±0.10 X.XX ±0.05
2. 角度 XX' ±3° X" ±2° X.X" ±1°

设计	黄彬	日期	2020. 5. 14	品名	DC座		
审核	张伟	日期	2020. 5. 14	型号	HX DC044-2.0 TP		
批准	罗小春	单位	工程部	页码	1F1	A4	