





FILLET
DETAIL A
(N.T.S.)

UNCONTROLLED DOCUMENT

NOTES:

1. NO SHARP EDGES.

IMPEDANCE (Z)			
Frequency	25 MHz	100 MHz	300 MHz
Nominal (REF)	138 Ω	245 Ω	370 Ω
Minimum	- Ω	196 Ω	- Ω

Z vs. FREQUENCY
(REF. ONLY)



AGILENT E4991A Impedance/Material Analyzer
HP 16092A Test Fixture REF# 5902

BARE DIMENSIONS

A	12.00 [.472]	+ / −	0.10 [.004] / 0.20 [.008]
B	4.50 [.177]	±	0.20 [.008]
C	20.00 [.787]	+ / −	0.10 [.004] / 0.30 [.012]

WEIGHT/1000 9.30 kgs 20.51 lbs

SCALE DRAWING 1:1



28B0474–000

REV	DESCRIPTION	DATE	INT
A	ORIGINAL DRAFT	11/01/09	Jcai

DIMENSIONS ARE IN mm [INCHES].

This print is the property of Laird Tech. and is loaned in confidence subject to return upon request and with the understanding that no copies shall be made without the written consent of Laird Tech. All rights to design or invention are reserved.

Laird

PROJECT/PART NUMBER:	REV	PART TYPE:	DRAWN BY:
28B0474–000	A	FERRITE CORE	Jcai

DATE:	SCALE:	MATERIAL:
11/01/09	2 : 1	Ferrite

CAD #	TOOL #
28B0474–000–A	B0474