



- 欧标连接器 M5系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 接线类型：PCB板式，
- 插针类型：针型，
- 芯数：3，4pin，
- 屏蔽：否，
- 线长：10cm/20cm/30cm(定制长度)，
- 认证：CE,RoHS,UL,
- 标准：IEC 61076-2-104

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66/TPU
密封材料：	环氧树脂/氟橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜镀金
成型材料：	PUR/PVC
绝缘阻抗：	$\geq 100\text{ M}\Omega$
接触阻抗：	$\leq 5\text{ m}\Omega$
插拔次数：	≥ 500 次
适用温度：	-25°C ~ +80°C
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-105

尺寸图

PCB芯位

芯数 Pins	3	4	芯数 Pins	3	4
针型 Male			孔型 Female		

电气参数

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
3		1A	60V	60V	26	0.14	
4		1A	60V	60V	26	0.14	

订购产品

产品名称	产品型号	芯数	3D下载	2D下载
M5板后安装针型插座 插板式-3芯	M5-P3-GPF M5	3	↓	↓
M5板后安装针型插座 插板式-4芯	M5-P4-GPF M5	4	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
EMC认证	查看
RoHS报告	查看
正成连接器欧标系列-EMC证书	查看