

## SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz

### Info

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.



Zulassungsvielfalt



UV-resistent



Temperaturbeständig



Montagezeit



Großer Klemmbereich



Gute chemische Beständigkeit

### Nutzen

Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig  
Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem  
Einfache, freie Montage in jeder Position  
Vibrationsschutz  
Kein Gewinde benötigt

### Anwendungsgebiete

Automatisierungstechnik  
Solaranwendungen  
Schaltschrankbau  
Meß-, Regel- u. Elektrotechnik  
Klimatechnik

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Lieferumfang

Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten

## SKINTOP® CLICK

### Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial Elastomer
Schutzart:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Temperaturbereich:	dynamisch: -20°C bis +100°C statisch: -40°C bis +100°C

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINTOP® CLICK**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	M (Bohrung mm)	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	S (Wandstärke mm)
<b>SKINTOP® CLICK lichtgrau</b>							
53112692	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8	1 - 4
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8	1 - 4
53112694	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55	8	1 - 4
<b>SKINTOP® CLICK silbergrau</b>							
53112921	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8	1 - 4
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8	1 - 4
53112922	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55	8	1 - 4
<b>SKINTOP® CLICK schwarz</b>							
53112923	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45,5	8	1 - 4
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	48,5	8	1 - 4
53112924	CLICK 32	11 - 21	32,3 (-0,2)	36 / 40	55	8	1 - 4

Letzte Änderung (05.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt/Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16