

GSCH4040

双仓智能充电座

P/N: 15010008



特征

- 宽电压输入
- 自适应智能电池
- 高效、安全、快速充电
- 兼容所有圭石智能电池
- 双电池同时、独立充电控制
- 满足 SMBus、JEITA 优化的充电协议
- 全面的安全防护功能，如过压、过流、防反接等

应用

适用于医疗、工业、军工等专业设备领域。

概述

输入接口	2.5φx5.5φDC 口
输出接口	5PIN 刀片式智能电池接口
工作温度	-30°C~70°C
建议充电温度	0°C~50°C

电性能

输入电压	9-24VDC (输入电压要大于电池最高充电电压 1V 以上)
输入功率	≥120W
充电电压	0-16.8V (自适应 1~4 串智能电池)
充电电流	0-4A
单通道最大充电功率	50.4W
充电效率	> 85%
认证	CE/FCC

尺寸规格

长	145.0mm ± 0.5mm
宽	111.5mm ± 0.5mm
高	38.0mm ± 1mm

LED 指示

上电指示	蓝灯常亮
正常充电	绿灯闪烁
电池充满	绿灯常亮
充电故障	红灯常亮

关联适配器 (选配)

型号	GSP19V120W55250
输出电压/电流	19.5V/6.15A
输出功率	120W