2.00 2.00
0.50

6.30
2.15
2.50
5.00

2-ø0.80 holes

a   b

1.50

2±0.2 Travel

2.15 2.00 2.00

0.90

PCB Layout(Pattern side)

Circuit Diagram

a   (b)

2.75±0.2

8.80±0.2

2±0.2

0.60

6.30±0.1

2±0.2   2.9±0.2

③

④

0.60   0.20

2.80   1.5

NOTE:
Operating force:150±100gf

⑥	Spring	—	1	SUS	Ag Plated	—
⑤	Contact Spring	—	1	Beryllium copper	Ag Plated	—
④	Terminal	—	3	Brass Strip	Ag Plated	—
③	Base	—	1	NYLON	Black	—
②	Cover	—	1	SUS	Natural	—
①	KNOB	—	1	NYLON	Black	—
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

APPROVALS		DATE	HRO® ELECTRONICS CO.,LTD
DRAWN	J.X.Zhang	2013/9/25	
CHECKED			TITLE: TOGGLE SWITCHES
APPROVALS			PART NO. K3-1270L-F1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
—	A	—	NEW	—	—	—

TOLERANCES ARE	30~以上	±0.30	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:⊕
	10~30	±0.20				
	5~10	±0.15	±2°	DRAWING NO. —	SHEET 1 OF 1	
	~ 5	±0.10				