

印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 BK - 0709518

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



穿墙式插座，标称工作电流: 12 A，位数: 5，针距: 5.08 mm，接线方式: 焊接/滑套连接，颜色: 黑色，触点表面: 锡


图为10位穿墙式连接器

为什么选择该产品

- 电缆连接位于设备内部，因此可自由定位穿板式连接
- 自由选择 – 永久焊接连接或标准型滑插式连接
- 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需



关键商业数据

包装单位	50 STK
GTIN	 4 017918 226961
GTIN	4017918226961
Sales Key	AAAFJA

技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

认证

认证

认证


CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCEB Scheme / EAC / cULus认证


印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 BK - 0709518


认证


防爆认证


认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	10 A	15 A	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		

EAC			B.01742
-----	---	--	---------

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	D	B	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	10 A	15 A	