

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




通用电动压接器，固定钳口，可用于各种连接元件

为什么选择该产品

- ✓ 绝缘电缆端头最大6 mm²
- ✓ 冷压头最大50 mm²
- ✓ 车削插针最大10 mm²
- ✓ 管状插针最大10 mm²
- ✓ TWIN冷压头最大2 x 10 mm²
- ✓ 非绝缘电缆端头最大6 mm²

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 014472
GTIN	4046356014472
Sales Key	BG3231

技术数据

注意

使用限制	EMC : A类产品，参见下载区内的制造商声明
------	-------------------------

尺寸

长度 (b)	220 mm
厚度 (a)	140 mm
高度 (c)	320 mm
剥线长度	0 mm

概述

压缩	通用
功耗	160 W

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

技术数据

概述

重量	10 kg
最小横截面	0.25 mm ²
最大横截面	50 mm ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 25 ;
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01549
-----	--	--------------------------

附件

附件

安装工具

备用钳口 - CF 500/DIE FBS - 1212461



CF 500钳口，用于插入式桥接件 (FBS... 4,5,6 和 8)，适用于独立跳接条的简易回复

接收器护套

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

附件

备用定位器 - CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - 1212249



用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 2.8...), 0.1-1.5 mm², 厚度 : 2.8 mm , 长度 5 mm

备用定位器 - CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - 1212248



用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 4,8...), 0.5-2.5 mm², 厚度 : 4.8 mm

备用定位器 - CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 - 1212264



用于CF 500压线机的套筒接收器, 用于扁平插头 (SCM...) 0.5 - 2.5 mm , 厚度 : 6.3 mm

备用定位器 - CF 500/LOC SCF 6,3/6 - 1212247



用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 6,3...), 0.5-6 mm², 厚度 : 6.3 mm

备用定位器 - CF 500/LOC SCM 6,3/6 - 1212265



用于CF 500压线机的套筒接收器, 用于扁平插头 (SCM...) 1.5 - 6 mm , 厚度 : 6.3 mm

盖板

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

附件

端板 - CF 500/COV AI 6 - 1212254



压接器 CF 500 保护盖，用于套管 0.25 - 6 mm² (AI 6...)

端板 - CF 500/COV AI TWIN - 1212266



压接器 CF 500 保护盖，用于 TWIN 套管 2 x 4 - 2 x 10 mm² (AI-TWIN...)

端板 - CF 500/COV RCI - 1212255



压接器 CF 500 保护盖，适用于绝缘电缆端头 0.14 - 6 mm² (RCI 1.5/6) 和车削插针 0.14 - 4 mm² (TC 4)

端板 - CF 500/COV RC 10 - 1212252



压接器 CF 500 保护盖，用于绝缘电缆插针 0.5 - 10 mm² (RC 10) and tubing lugs 4 - 10 mm² (RCT 10-...)

端板 - CF 500/COV RCT 4 - 1212253



压接器 CF 500 保护盖，用于管子接线头 0.34 - 2.5 mm² (RCT 2.5)

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

附件

端板 - CF 500/COV SC - 1212251



压接机 CF 500 保护盖, 用于扁平插头端连接器和扁平电缆连接器 0.1-6 mm², SC 1.5... and SC 6...

端板 - CF 500/COV - 1212250



压接机 CF 保护盖板, 不带卡槽 (适用所有不分类的钳口)

端板 - CF 500/COV FBS - 1212462



CF 500保护盖, 适用FBS...插入式桥接件

钳口

备用钳口 - CF 500/DIE AI 6 - 1212238



用于压接的机械CF 500, 用于套管(A...和AI...) 0.08 ... 6 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE AI 25 - 1212239



用于压接的机械 CF 500, 用于套管 (A... and AI...) 10.16 and 25 mm²

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

附件

备用钳口 - CF 500/DIE AI 50 - 1212261



用于压接的机械 CF 500, 用于套管 (A... and AI...) 35 and 50 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE AI-TWIN 10 - 1212262



用于压接的机械 CF 500, 用于 TWIN 套管(AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 and 2 x 10 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE RCI 1,5 - 1212263



用于压接的机械 CF 500, 适用预绝缘电缆端头 (C-RCI... and C-FCI...) 0.14 ... 1.5 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE RCI 6 - 1212240



用于压接的机械 CF 500, 适用预绝缘电缆端头 (C ... RCI... and C ... FCI...) 0.5 ... 6 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE RC 10 - 1212244



用于压接的机械 CF 500, 用于电缆插针 (C-RC... and C-FC...) 0.5 ... 10 mm²

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

附件

备用钳口 - CF 500/DIE RC 16 - 1212257



用于压接的机械 CF 500, 用于绝缘电缆插针 (C-RC... and C-FC...) 16 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241



用于压接的机械 CF 500, 适用滑插式套管和扁平连接器 (C-SCF... and C-SCM...) 0.1 ... 1.5 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE SC 6 - 1212242



用于压接的机械 CF 500, 适用滑插式套管和扁平连接器 适用滑插式套管和扁平连接器 (C-SCF... and C-SCM...) 0.5 ... 6 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE TC 4 - 1212237



用于压接的机械 CF 500, 适用引脚直径为 2.5 和 4.0mm 的车削插针 (CK 2.5 ... CK 4.0) 0.14 ... 4 mm²

备用钳口 - CF 500/DIE TC 10 - 1212260




用于压接的机械 CF 500, 适用引脚直径为 4.0mm 的车削插针 (CK 4.0) 6 ... 10 mm²

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

附件

备用钳口 - CF 500/DIE RCT 10-1 - 1212245



用于压接的机械 CF 500 , 用于管子接头头 4 ... 10 mm², 4 mm²: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm²: Outer Ø 6.5 mm, Inner Ø 3.5 mm, 10 mm²: Outer Ø 7 mm, Inner Ø 4.5 mm

备用钳口 - CF 500/DIE RCT 10-2 - 1212246



用于压接的机械 CF 500 , 用于管子接头头 4 ... 10 mm², 4 mm²: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm²: Outer Ø 6.5 mm, Inner Ø 3.8 mm, 10 mm²: Outer Ø 6 mm, Inner Ø 4.5 mm

备用钳口 - CF 500/DIE RCT 10-3 - 1212256



用于压接的机械 CF 500 , 用于管子接头头 4 ... 10 mm², 4 mm²: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm²: Outer Ø 6 mm, Inner Ø 4 mm, 10 mm²: Outer Ø 8 mm, Inner Ø 5 mm

备用钳口 - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243



用于CF 500压接设备的钳口 , 适用于0.1 ... 4 mm²管接头

备用钳口 - CF 500/DIE RCI 6-1 - 1212691




用于压接的机械 CF 500, 适用预绝缘电缆端头 (C ... RCI... and C ... FCI...) 0.5 ... 6 mm²

电动压线工具 - CF 500-230V - 1208348

附件

备用钳口 - CF 500/DIE SR 6-2 - 1212692



用于CF 500压接设备的钳口，适用于光伏触点，2.5 mm²、4 mm²、6 mm²