

## 电缆密封 - G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - 1411142

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 5 mm ... 10 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg11, 颜色: 银灰色RAL 7001

### 为什么选择该产品

- ✔ 塑料材料符合UL 746C f1

### 关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 046356 922777
GTIN	4046356922777
Sales Key	BF7DCX

### 技术数据

#### 尺寸

长度	38 mm
接合螺母扳手规格	22 mm
扳手规格, 支架	22 mm
六边形角度尺寸	25 mm
连接螺纹长度	8 mm
穿板孔直径	18.7 mm ... 18.8 mm
电缆外径	5 mm ... 10 mm

#### 环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C (静态)

#### 概述

导线数	1
-----	---

# 电缆密封 - G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - 1411142

## 技术数据

### 概述

螺钉连接材料	PA
电缆密封材料	氯丁(二烯)橡胶
阻燃等级, 符合UL 94	V2
	V2 (外壳)
屏蔽	无
连接侧螺纹类型	Pg11
扭矩	2 Nm (接头螺母: EN 62444)
	2 Nm (支持: EN 62444)
	用于UL514 B: 接头螺母
颜色	银灰色RAL 7001
组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
制造厂家	BIMED

### 标准和规范


无卤素	否
连接符合标准	CSA
阻燃等级, 符合UL 94	V2

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

## 产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

CSA

## 电缆密封 - G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - 1411142

### 认证

---

防爆认证

---

### 认证详情

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	115116
-----	---	---	--------

### 附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 8X16 RD - 1400257



堵头， PA， 颜色: 红色

### 扁平螺母

埋头螺母 - A-INL-PG11-P-GY - 1411223



埋头螺母， PA， 线程 Pg11， 颜色: 银灰色RAL 7001