

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 112787
GTIN	4055626112787
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7ACD

技术数据

尺寸

高度	36.5 mm
宽度	34.4 mm
长度	111 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

机械特性

导线横截面	4 mm ² ... 6 mm ² (用于PE导线——电源侧)
	1 mm ² ... 2.5 mm ² (用于PE导线——控制侧)
可连接导线横截面AWG	12 ... 10 (用于PE导线——电源侧)
	18 ... 14 (用于PE导线——控制侧)
插 / 拔周期	≥ 500

概述

型号	用于插头侧 (A, B, C, ...)
尺寸	B6

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403

技术数据

概述

系列	HC-M-B
颜色	银色
模块插槽数目	2
组装说明	HC-MHR-PE16 (1636981) 可将PE连接扩展到16 mm ² 。
连接	对于没有侧面连接器的外壳，请在PE线缆 (PE连接螺栓没有线缆保护) 上使用线缆端部保护器，螺钉连接的最大螺纹长度为12 mm


材料数据

接触件载体材料	锌合金压铸
---------	-------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403

附件

附件

安装材料

电缆接线环 - HC-M-MHR-PE16 - 1636981



电缆接线环，适用HEAVYCON-MODULAR；PE连接可扩展至16 mm²，可采用压接工具压接

编码元件

编码元件 - HC-CST-MOD - 1636127



编码针脚，最多可用于16个插拔式连接器，适用HC模块

编码元件 - HC-CBU-MOD - 1636130



编码插座，最多可用于16个插拔式连接器，适用HC模块