

针式插座 - SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419409

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




插座，屏蔽，5芯，M12，A编码，板后/M16螺纹安装，带1 m电缆，5 x .34 mm²

为什么选择该产品

- ✓ 预装不同标准长度的电缆，可立即使用
- ✓ 连接器组装方式和电缆长度可定制
- ✓ 密封的电缆侧，可达到最佳的密封紧密性
- ✓ 可达到极高的传输安全：至外壳的屏蔽连接，采用可选的EMC螺母



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 533287
GTIN	4046356533287
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABQCEC

技术数据

尺寸

电缆长度	1 m
------	-----

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67

常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
40 °C时的额定电流	4 A

针式插座 - SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419409

技术数据

常规

额定电压	60 V
额定电涌电压	1.5 kV
位数	5
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单线
插 / 拔周期	> 100
扭矩	3 Nm ... 4 Nm (安装侧)
安装类型	板后安装 M16 x 1.5 带扁平螺母

材料

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺圈材料	锌铸, 镀镍
密封材料	NBR

电缆

电缆类型	无卤素PUR黑色
电缆缩略语	Li9Y-V1-C-V1-11Y
导线横截面	0.34 mm ²
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	7x 0.25 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.2 mm ±0.07 mm
厚度, 绝缘	0.21 mm
电线颜色	棕色、白色、蓝色、黑色、灰色
总绞线	5根线芯绞合在填充线芯上
屏蔽	铜质屏蔽网
光缆屏蔽盖板	85 %
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
电缆外径	5.90 mm
电缆重量	48 kg/km
外护套, 材料	PUR
填充层材料	PE
导线材料	铜质绞合线
标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
绝缘电阻	≥ 20 MΩ*km

针式插座 - SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419409

技术数据

电缆

导线电阻	≤ 57.6 mΩ/m
电缆标称电压	300 V
电缆测试电压	2000 V AC
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (电缆, 固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C (电缆, 活动式安装)

标准和规范


标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图




示意图



M12针式连接器引脚分配, 5芯, A编码, 插座侧视图


外壳开口用于M16紧固螺纹, 安装面板带开孔 (或者安装表面带防滑动保护)

接线容量



无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图



M12针式插座

针式插座 - SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419409

电路图



M12针式触点分配

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.00767
-----	--	---------

附件

附件

保护盖

密封盖 - PROT-M12 FS - 1560251



M12密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的的M12连接位

密封盖 - PROT-M12 FS-M - 1430488



M12金属密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12针式连接位

针式插座 - SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419409

附件

用于电缆螺钉密封的插头

塑料旋入式封盖 - SACC-M16-SEALING PLUG SET - 1453368



M16旋入式保护盖，用于保护未使用的M12外壳开口
