

RJ45连接器 - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - 1422108

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



RJ45连接器，IP67，带推挽式互锁（14版），金属外壳，适用于10 Gbps，适用于AWG 24 ... 27 柔性导线



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 571982
GTIN	4046356571982
Sales Key	ABNEAA

技术数据

机械特性

标准/规格	IEC PAS 61076-3-117
位数	8
连接图表	RJ45
锁定类型	推挽式
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 250
连接方式	压接
导线横截面	柔性导线
可连接导线横截面AWG	27 ... 24 (柔性导线)
电缆外径	5 mm ... 8 mm
电缆出口	直头
颜色	银色
保护等级	IP65/IP67
出线口编号	1

环境条件

RJ45连接器 - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - 1422108

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
-----------	------------------

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	锌模铸
接触件材料	磷青铜
高度	30 mm

电气特性

位数	8
额定电压 U_N	50 V
额定电流 I_N	1 A
传输特征 (类别)	CAT6 _A
GRP传输特性	CAT6 _A CAT6 _A
额定电流	1 A
电涌电压类别	I
污染等级	2
额定电压(III/3)	72 V (DC)

标准和规范

标准/规程	IEC PAS 61076-3-117
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

认证


认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

RJ45连接器 - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - 1422108

附件

附件

压接工具

压线钳 - VS-CT-RJ45-H - 1653265



压接工具，压线钳带钳口，适用RJ45插芯VS-08-ST-H...-RJ45和VS-08-RJ45-10G/C

剥线工具 - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



剥线工具，用于对屏蔽电缆进行多层剥线
