

电缆 - SAC-12P-100,0-PVC/0,14 - 1441532

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆, 12-芯, PVC, 黑色 RAL 9005, 端自由出线, 与 端自由出线, 电缆长度: 100 m

RoHS

关键商业数据

| | |
|-----------|---------------|
| 包装单位 | 1 STK |
| GTIN | |
| GTIN | 4046356536516 |
| 海关税则号 | 8536909000 |
| Sales Key | BF1LBA |

技术数据

尺寸

| | |
|------|-------|
| 电缆长度 | 100 m |
|------|-------|

常规

| | |
|----|----|
| 位数 | 12 |
|----|----|

电缆

| | |
|---------------|---|
| 导线横截面 | 12x 0.14 mm ² (信号线路) |
| AWG, 信号线 | 26 |
| 导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
| 线芯直径 (包含绝缘层) | 1 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电线颜色 | 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色 |
| 总绞线 | 多层12股绞线 |
| 外护套, 颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 电缆外径 D | 5.8 mm |
| 最小弯曲半径, 固定式安装 | 29 mm |
| 最小弯曲半径, 移动式安装 | 87 mm |

电缆 - SAC-12P-100,0-PVC/0,14 - 1441532

技术数据

电缆

| | |
|-------------|------------------------------|
| 外护套, 材料 | PVC |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 绝缘电阻 | > 10 MΩ*km |
| 导线电阻 | ≤ 142 Ω/km (20 °C时) |
| 电缆标称电压 | 250 V |
| 线芯测试电压 / 线芯 | 1500 V AC |
| 阻燃 | DIN EN 50265-2-1 |
| 环境温度 (运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装) |
| | -5 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装) |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|------------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
| | 更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明” |

产品图

接线容量



PVC黑色 [PVC]

附件

附件

剥线工具

剥线工具 - WIREFOX SAC - 1212623



剥线钳, 用于不含卤素的传感器/执行器电缆 (SAC电缆), 带PUR和PVC绝缘层, 直径Ø从4.4至7 mm, 剥线长度任意