



PCB LAYOUT

- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2501-02AW	2.50	7.50
A2501-03AW	5.00	10.00
A2501-04AW	7.50	12.50
A2501-05AW	10.00	15.00
A2501-06AW	12.50	17.50
A2501-07AW	15.00	20.00
A2501-08AW	17.50	22.50
A2501-09AW	20.00	25.00
A2501-10AW	22.50	27.50
A2501-11AW	25.00	30.00
A2501-12AW	27.50	32.50
A2501-20AW	47.50	52.50



单位
UNIT

比例
SCALE

批准:
APPROVED BY

审核:
CHECKED BY

制图:
DRAWN BY

单位
UNIT

比例
SCALE

批准:
APPROVED BY

审核:
CHECKED BY

制图:
DRAWN BY

单位
UNIT

比例
SCALE

批准:
APPROVED BY

审核:
CHECKED BY

制图:
DRAWN BY

· X ± 0.5	X ± ±	版本: A0	产品名称 Production name	TJ3弯针 WAFER DIP TYPE
· X ± 0.30	X ± ±	图次: 1/1	产品料号 Product No	TH-A2501-NAW
· XX ± 0.20	XX ± ±	日期:	客户料号 Client No	
· XXX ± 0.009, XXX ± ±		封文辉 2022.9.6		

深圳市泰华电子有限公司
TaiHua Electronics Co., Ltd

版本 REV	变更日期 CHANGE DATE	变更内容 CHANGE CONTENT	变更理由 CHANGE REASON
1.0			